



Farbe: ■ gelb

Technische Daten

Anzahl Teilung 1 -fach

Geometrische Daten

Tiefe 18,75 mm / 0.74 inch

Rastermaß 2,5 mm

Mechanische Daten

Geeignet für Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Werkstoffdaten

Farbe gelb

Isolierstoffgruppe I

Isolierwerkstoff Hauptgehäuse Glasfaserverstärktes Polyamid (PA66 GF)

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 HB

Brandlast 0,006 MJ

Gewicht 0,2 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 3 (MULTISTECKERSYSTEM)

VPE (UVPE) 100 (25) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland DE

GTIN 4045454830069

Zolltarifnummer 82055980000

Produktklassifikation

UNSPSC	27112809
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 733-191	↓
--	---

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 733-191	↓

CAE Daten	
ZUKEN Portal 733-191	↓

Handhabungshinweise



Leiter anschließen – mit Betätigungswerkzeug 733-191.