

PRODUKTDATENBLATT

4960

Streudose gefüllt – Aderendhülsen – 4960 - (4.0 - 16.0)

Sortiment an isolierten Aderendhülsen in einer Streudose.

Die Aderendhülsen in Rohrform mit Kunststoffhülsen verhindern das Aufspalten der Einzeldrähte von feindrätigen Kupferleitern und erleichtern das Einführen in Klemmen. Die Masse der Aderendhülsen entsprechen der DIN 46228-4.

Die Metallhülse besteht aus Elektrolytkupfer (E-CU) mit galvanischer Verzinnung.

Die Kunststoffhülse aus Polypropylen (PP) erleichtert das Einführen der Leiter, ist bis +105°C temperaturbeständig und ist nach deutschem-, französischem- oder DIN 46228-4 Farbcode erhältlich.



Artikelübersicht

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.Nr. / SKU | 4960 |
| Bezeichnung | Streudose gefüllt mit Aderendhülse isoliert |
| Rüstbezeichnung | 4960 - (4.0 - 16.0) |
| Anzahl Kontakte pro Dose [Stk.] | 100 |

Werkstoffe

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kontakt | Elektrolytkupfer |
| Kontakt Oberfläche | reinverzinkt |
| Isolationsmaterial | Polypropylen (PP) |

Technische Details

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nettogewicht kg/1000 | 80.00 |
| Leiterquerschnitt | 4 - 16 mm ² / AWG 12 - 6 |
| Temperaturbeständigkeit | 0° – 105° C |

Kennzeichnung

| | |
|------------------|-----------------------|
| Farbcode | diverse / DIN 46228-4 |
| RoHS, REACH, DRC | Konform |
| Ausführung nach | DIN 46228-4 |


PRODUKTDATENBLATT

4960

Streudose gefüllt – Aderendhülsen – 4960 - (4.0 - 16.0)

Inhalt der Streudose und Abmessungen der enthaltenen Aderendhülsen

| Artikelbezeichnung | Querschnitt | | Menge [Stk.] | Farbe | Abmessungen [mm] | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----|-----------------|-------|------------------|-----|----|----|-----|
| | [mm ²] | AWG | | | øD1 | øD2 | L1 | L2 | S1 |
| 4606/9 Cu sn - 4 x 9 | 4 | 12 | 50 | grau | 2.8 | 4.8 | 16 | 9 | 0.2 |
| 4907/12 Cu sn - 6 x 12 | 6 | 10 | 20 | gelb | 3.5 | 6.3 | 20 | 12 | 0.2 |
| 4908/12 Cu sn - 10 x 12 | 10 | 8 | 20 | rot | 4.5 | 7.6 | 22 | 12 | 0.2 |
| 4909/12 Cu sn - 16 x 12 | 16 | 6 | 10 | blau | 5.8 | 8.8 | 24 | 12 | 0.2 |



Zubehör / Werkzeug

| SKU | Artikelbezeichnung | Rüstbezeichnung |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| 3983p.3 | MCT-Presseseinsatz 0.25-10 | 3983 P Nr. 3 |
| 4521 | Crimpzange | 4521 0.75-10 mm ² |
| 4523n | Crimpzange | 4523 N 0.5-6 mm ² |
| 4526n | Crimpzange | 4526 N 6-16 mm ² |
| 4531 | Crimpzange | 4531 0.5-6 mm ² |
| 4536 | Crimpzange | 4536 0.14-6 mm ² |

Weiteres Zubehör siehe unter www.vogtshop.ch.