





© MPE-GARRY

Raster (mm)	2,00
Polzahl	10
Buchse / Stift	Stift
Kodierung	nein
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,5 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	⬇ Einlöt
Ausrichtung zu PCB	▣ Parallel
Kontaktreihen	1
Kontaktausführung	Gestanzt
Sockellayout	↘ SIL strip (Single-in-line)
Verpackung	Standard
A	7,00
B	4,00
C	2,50
L	Custom



binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 02.12.2025, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/stiftleisten/stiftleiste-abgewinkelt-200-mm/332-1#332-1-010-0-F-XS0-0700>