



Farbe: ■ schwarz

Verriegelung WINSTA® MIDI

Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA® MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA®-Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA® MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird.

Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA® MIDI

Das WINSTA®-Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht.

- einfache Schaltungen
- schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb

Anschlussdaten

Anschluss 1

Betätigungsart Fingerdrücker

Mechanische Daten

Geeignet für "Fliegende Verbindungen"; mit Handbetätigung

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)

Farbe schwarz

Isolierwerkstoff Hauptgehäuse Polyamid (PA66)

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 V0

Brandlast 0,022 MJ

Gewicht 0,6 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-5 ... +40 °C
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332660907
Zolltarifnummer	85389099990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 770-101	↓
------------------------------------------	-------------------

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-101	19.02.2019	xml 2.62 KB	↓
770-101	11.03.2015	doc 21.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten


2D/3D Modelle 770-101	↓
--------------------------	---

CAE Daten

WSCAD Universe 770-101	↓
ZUKEN Portal 770-101	↓

Handhabungshinweise

Verriegelung



Verriegelungsklinke für Handbetätigung:

- Auf Verriegelungsklinke drücken.
- Steckverbindung auseinanderziehen.