



Farbe: ■ weiß

### Technische Daten

Anzahl Teilung	1 -fach
----------------	---------

### Geometrische Daten

Tiefe	18,75 mm / 0.74 inch
Rastermaß	2,5 mm

### Mechanische Daten

Geeignet	für Stift- und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss
----------	---

### Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Glasfaserverstärktes Polyamid (PA66 GF)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	HB
Brandlast	0,006 MJ
Gewicht	0,2 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	3 (MULTISTECKERSYSTEM)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454830052
Zolltarifnummer	82055980000

**Produktklassifikation**

UNSPSC	27113201
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Zulassungen / Zertifikate**

**Zulassungen für Schifffahrt**



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)


**Downloads**

**Environmental Product Compliance**


<b>Compliance Search</b>
Environmental Product Compliance 733-130 

**CAD/CAE-Daten**

<b>CAD Daten</b>
2D/3D Modelle 733-130 

<b>CAE Daten</b>
ZUKEN Portal 733-130 

**Handhabungshinweise**



Leiter anschließen – mit Betätigungswerkzeug 733-191.