


Bestellnummer: 101-2-016-S-BS0


6) WIRE TO BOARD

Serie: **101**

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	sq. 0,64
Kabelanschlussart	IDC
Polzahl	16
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein/ Verriegelung
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Veredelung Kontakt	Selektiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,0 A
Nennspannung	250 V _{RMS} / V _{DC} Bitte Schlag- und Kriechstrecken beachten
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Verpackung	Standard
A	25,02
B	17,78

Buchsenleiste mit Schneid-Klemm-Anschluss nach DIN 41651 / IEC60603-13 für Standard-Flachbandkabel.

Mit Strain Relief.

**Bestellnummer: 101-2-016-S-BS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 30.06.2014 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&s_product=101-2-016-S-BS0