

Druckansicht: 2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35; für Anwendungen Ex i
geeignet - Artikelnummer: 261-304

WAGO® online catalog / eShop

**2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä.
Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß
(209-123) auch auf Tragschiene DIN 35; für Anwendungen Ex i
geeignet**

Artikelnummer: 261-304



2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit
Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35; für Anwendungen Ex i geeignet

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	261-304
GTIN / EAN	4044918611251
Inhalt	1
Verpackungseinheit	50
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Farbe	blau
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsstrom (1) [A]	24 [A]
Bemessungsspannung EN (3) [V]	500 [V]
Bemessungsstoßspannung (3) [kV]	6 [kV]

Druckansicht: 2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35; für Anwendungen Ex
i geeignet - Artikelnummer: 261-304

Technische Daten	
<i>Anschluss technik 1</i>	<i>CAGE CLAMP®</i>
<i>Anzahl Anschlussstellen 1</i>	<i>2</i>
<i>eindrähtig, anschließbar</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</i>
<i>feindrähtig, anschließbar</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG</i>
<i>Abisolierlänge</i>	<i>8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in</i>
<i>Verdrahtungsart</i>	<i>Seitliche Verdrahtung</i>
<i>Bauform</i>	<i>horizontale Bauform</i>
<i>Beschriftungsebene</i>	<i>Seitliche Beschriftung</i>
<i>Brandlast [MJ]</i>	<i>0.042 [MJ]</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>2.344 [g]</i>
<i>Breite</i>	<i>6 mm / 0.236 in</i>
<i>Höhe ab Oberfläche</i>	<i>18 mm / 0.709 in</i>
<i>Tiefe</i>	<i>28 mm / 1.102 in</i>

Druckansicht: 2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten;
Befestigungsloch \varnothing 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch auf Tragschiene DIN 35; für Anwendungen Ex
i geeignet - Artikelnummer: 261-304

Bilder & Zeichnungen

