



**ArtNr. 795 / C17**

Gerätesteckdose 70°, 10 A, ohne Schutzkontakt, mit Knickschutztülle, nicht wieder anschließbar, Lieferform demontiert.  
Thermoplast, schwarz

Mains appliance line socket, 70°, 10 A, without earthing contact, with strain relief sleeve, non-rewireable.  
Thermoplastic, black

Prise mobile de connecteur 70°, 10 A, sans contact de protection, avec gaine anticoque.  
Matière thermoplastique, noir



EG: 20 g  
VE: -



**ArtNr. 794 / ENEC 10 (VDE), C13**

Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle.  
Thermoplast, schwarz, weiß and grau

Mains appliance line socket, 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve.  
Thermoplastic, black, white and grey

Prise mobile de connecteur 70°, 10 A, avec contact de protection et gaine anticoque.  
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



EG: 23 g  
VE: 25 Stk.



**ArtNr. 783 / ENEC 10 (VDE), C15**

Gerätesteckdose 120°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle.  
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance line socket, 120°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve.  
Thermoplastic, black, white and grey

Prise mobile de connecteur 120°, 10 A, avec contact de protection et gaine anticoque.  
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



EG: 25 g  
VE: 25 Stk.



**ArtNr. 789 / ENEC 10 (VDE), C15A**

Gerätesteckdose 155°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle.  
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance line socket, 155°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve.  
Thermoplastic, black, white and grey

Prise mobile de connecteur 155°, 10 A, avec contact de protection et gaine anticoque.  
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



EG: 25 g  
VE: 25 Stk.



**ArtNr. 790 / ENEC 10 (VDE), C13**

Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, Winkelausführung.  
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance line socket, 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, right-angle version.  
Thermoplastic, black, white and grey

Prise mobile de connecteur 70°, 10 A, avec contact de protection et gaine anticoque, modele coudé.  
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



EG: 25 g  
VE: 25 Stk.



**ArtNr. 791 / ENEC 10 (VDE), C15**

Gerätesteckdose 120°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, Winkelausführung.  
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance line socket, 120°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, right-angle version.  
Thermoplastic, black, white and grey

Prise mobile de connecteur 120°, 10 A, avec contact de protection et gaine anticoque, modele coudé.  
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



EG: 25 g  
VE: 25 Stk.