





DIN 41622

Polzahl	30
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Ag 4 μ
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	10,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC, 750 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	875 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-20°C bis +85°C
Max.-Prozesstemperatur	230°C für 5 Sekunden
Leiterplattenanschluß	-Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Parallel, Vertikal
Kontaktreihen	3
Industrie-Standard	DIN 41622
Voreilende Kontakte	---
Verpackung	Standard
A (Länge)	83,00
B (Steckseite)	65,00
C	74,00
D	74,00
E	66,00





MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2022**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/din-41622-41618/11-01xx-00-20-xx-din-41622-federleiste/384-2#384-2-030-HBN-ZS>