




Pushing Performance  
Since 1945

## D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont



Artikelnummer	09 67 000 8476
Beschreibung	D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09670008476">https://b2b.harting.com/09670008476</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Standard
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,25 ... 0,52 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 20
Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Abisolierlänge	4,5 mm
Anforderungsstufe	1 nach CECC 75301-802

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,1 g
Ursprungsland	Schweiz
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140087279
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder