SCHUTZLEITERKLEMMEN SRSL

SCHRAUBTECHNIK

ANSCHLUSSDIAGRAMM

BEZEICHNUNG	SRSL 2.5-T32	SRSL 2.5-T35
ABMESSUNG (L x B x H)		
mit TS 15 mm		
mit TS 32 mm	48 x 6 x 51,7	
mit TS 35 x 7,5 mm		52 x 6 x 47
TYP		
Typ • Farbe	SRSL 2.5-T32 GRÜN/GELB	SRSL 2.5-T35 GRÜN/GELB
Best.-Nr. • VPE	**41055.2** • 100	**41056.2** • 100
NENNDATEN	IEC UL CSA	IEC UL CSA
Bemessungsspannung V		
Bemessungsstrom A		
Bemessungsquerschnitt mm^2 • AWG	2,5 • 22-12	2,5 • 22-12
Bemessungsstoßspan. kV • Verschmutzungsgrad	12 • 3	12 • 3
Lehrdorn n. EN 60 947-1 • Brennbarkeitskl. UL 94	A3 • V2	A3 • V2
ANSCHLUSSDATEN		
Eindrähtig (starr) • Mehrdrähtig (flexibel) mm^2	0,2-4 • -	0,2-4 • -
Feindrähtig • Feindrähtig (mit ADH n. DIN 46 228/1) mm^2	0,2-4 • 0,2-2,5	0,2-4 • 0,2-2,5
Klemmbereich mm^2	0,2-4	0,2-4
Abisolierlänge mm	10	10
MERKMALE		
Anzahl Querverbindungskanäle		
Testabgriffsmöglichkeit		
ZUBEHÖR		
ZUBEHÖR		
Weiteres Zubehör wie Beschriftungssysteme, Abdeckungen, Endstützen, usw. (s. Seite ➛)	ab Seite 179	ab Seite 179