

A 114



Euromas Aluminium
Gehäuse, Aluminium
Best.-Nr.: 01114000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Gehäusematerial

G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)



A	200 mm
B	100 mm
C	81 mm
a1	190 mm
a2	172 mm
b1	90 mm
b2	52 mm
c1	20 mm
c2	74 mm

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01114000_A-114-G.dxf](#) (326 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01114000_A-114.dxf](#) (499 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01114000_A-114.pdf](#) (72 KB)

Kapiteldownload

[Euromas_Aluminium_F05_DE.pdf](#) (304 KB)

* = Lieferbar auf Anfrage.