

## Produktinformation

# 78 06 125

## Electronic Super Knips® VDE



⚡ 1000 V 

- VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Komplettiert Ihren VDE-Werkzeugbestand
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
- Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Gelenk mit Edelstahlniet
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
- Schneidenhärte ca. 54 HRC

| Allgemein                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                   | 78 06 125                                        |
| EAN                                           | 4003773084099                                    |
| Kopf                                          | poliert                                          |
| Griffe                                        | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht                                       | 60 g                                             |
| Abmessungen                                   | 125 x 78 x 18 mm                                 |
| Norm                                          | DIN ISO 9654 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| REACH- Konformität                            | enthält keine SVHC                               |
| RoHS- Konformität                             | nicht anzuwenden                                 |
| Technische Attribute                          |                                                  |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,0 mm                                         |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 01 mm                                          |
| Backenlänge (B)                               | 9 mm                                             |
| Backendicke (am Gelenk) (D)                   | 7,5 mm                                           |
| Kopfbreite (A)                                | 13,5 mm                                          |
| VDE-geprüft                                   | ja                                               |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



