



Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 7045
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenn Durchmesser (d _f)	Länge (l _f)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k _f)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
M2	3 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 003	1000
M2	4 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 004	1000
M2	5 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 005	1000
M2	6 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 006	200
M2	8 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 008	1000
M2	10 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 010	1000
M2	12 mm	4 mm	1,6 mm	H0	5103 002 012	1000/ 2000
M2,5	3 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 503	500
M2,5	4 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 504	500
M2,5	5 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 505	500
M2,5	6 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 506	500
M2,5	8 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 508	500
M2,5	10 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 510	500
M2,5	12 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 512	500
M2,5	16 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 516	500
M2,5	20 mm	5 mm	2,1 mm	H1	5103 002 520	500/1000
M3	3 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 003	500
M3	4 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 004	500
M3	5 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 005	500
M3	6 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 006	500
M3	8 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 008	500/5000
M3	10 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 010	100/500
M3	12 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 012	500
M3	14 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 014	500
M3	16 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 016	500
M3	18 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 018	500/1000
M3	20 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 020	500/1000
M3	25 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 025	500

Gewindeart x Nennendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
M3	30 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 030	50/500
M3	35 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 035	100/500
M3	40 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 040	250
M3	45 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 045	100/250
M3	50 mm	5,6 mm	2,4 mm	H1	5103 003 050	100
M3,5	4 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 504	500
M3,5	5 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 505	500
M3,5	6 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 506	500
M3,5	8 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 508	500
M3,5	10 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 510	500
M3,5	12 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 512	500
M3,5	16 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 516	500
M3,5	18 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 518	500
M3,5	25 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 525	500
M3,5	30 mm	7 mm	2,6 mm	H2	5103 003 530	500
M4	4 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 004	500
M4	5 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 005	500/1000
M4	6 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 006	500/2000
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 008	500
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 010	250/500/ 1000
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 012	250/500/ 1000
M4	14 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 014	500
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 016	250/500/ 1000
M4	18 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 018	500/1000
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 020	250/500/ 1000
M4	25 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 025	250/500/ 1000
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 030	250/500/ 1000
M4	35 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 035	250/500
M4	40 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 040	50/250/ 500
M4	45 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 045	250/500
M4	50 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 050	500
M4	55 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 055	500
M4	60 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 060	500
M4	65 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 065	100/250/ 500
M4	70 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 070	100/250
M4	80 mm	8 mm	3,1 mm	H2	5103 004 080	100
M5	6 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 006	100/250/ 500
M5	8 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 008	100/250/ 500
M5	10 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 010	100/250/ 500
M5	12 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 012	250/500/ 1000
M5	14 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 014	500
M5	16 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 016	250/500/ 1000

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
M5	18 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 018	250/500
M5	20 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 020	100/200/ 250
M5	25 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 025	100/200
M5	30 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 030	100/200
M5	35 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 035	100/200/ 1000
M5	40 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 040	100/200
M5	45 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 045	100/200
M5	50 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 050	100/200
M5	60 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 060	100/200
M5	70 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 070	200
M5	80 mm	9,5 mm	3,7 mm	H2	5103 005 080	200
M6	6 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 006	200
M6	8 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 008	200/500/ 1000
M6	10 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 010	200/250/ 1000
M6	12 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 012	200/250/ 1000
M6	14 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 014	200
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 016	100/200/ 250
M6	18 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 018	200/250
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 020	100/200/ 300
M6	25 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 025	100/200/ 300
M6	30 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 030	100/200/ 300
M6	35 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 035	100/200
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 040	100
M6	45 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 045	100
M6	50 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 050	100
M6	55 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 055	100
M6	60 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 060	100
M6	65 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 065	100
M6	70 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 070	100
M6	80 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 080	100
M6	90 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 090	100
M6	100 mm	12 mm	4,6 mm	H3	5103 006 100	50
M8	10 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 010	100
M8	12 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 012	100
M8	16 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 016	100
M8	20 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 020	100
M8	25 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 025	100
M8	30 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 030	100
M8	35 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 035	100
M8	40 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 040	50/100
M8	45 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 045	50/100
M8	50 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 050	50/100
M8	60 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 060	50/200
M8	70 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 070	100
M8	80 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 080	100

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfdurchmesser (d _k)	Kopfhöhe (k ₁)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
M8	90 mm	16 mm	6 mm	H4	5103 008 090	100
M10	12 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 012	50
M10	16 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 016	50
M10	20 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 020	50/100
M10	25 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 025	50/100
M10	30 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 030	50/100
M10	35 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 035	50
M10	40 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 040	50
M10	45 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 045	50
M10	50 mm	20 mm	7,5 mm	H4	5103 010 050	50

Hinweis

ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 002 003	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 004	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 005	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 006	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 008	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 010	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 002 012	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.2 mm	0493 02
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
5103 002 503	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
5103 002 504	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
5103 002 505	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
5103 002 506	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
5103 002 508	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
5103 002 510	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
5103 002 512	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 002 516	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
5103 002 520	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 2.7 mm	0493 025
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
5103 003 003	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
5103 003 004	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
5103 003 005	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
5103 003 005	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 006	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 008	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 010	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 012	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 014	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 016	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 018	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 020	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 025	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 030	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 035	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 040	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 045	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 050	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.2 mm	0493 03
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
5103 003 504	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 505	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 506	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 508	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 510	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 512	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 516	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
5103 003 518	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 003 525	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
5103 003 530	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 3.9 x 7.6 x 1.7 mm; M3,5	0401 780 035
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 3.7 mm	0493 030 5
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
5103 004 004	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
5103 004 005	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
5103 004 005	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 006	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 008	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 010	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 012	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 014	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 016	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 018	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 020	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 025	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 030	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 035	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 040	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 045	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 050	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 055	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 060	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 065	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 004 070	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 004 080	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 4.3 mm	0493 04
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
5103 005 006	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 008	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 005 010	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 012	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 014	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 005 016	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 018	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 020	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 005 025	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 030	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 035	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 005 040	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 045	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 050	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 005 060	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 070	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
5103 005 080	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 5.3 mm	0493 05
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 006	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 008	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 010	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 012	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 014	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 016	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 018	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 020	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 025	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 030	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 035	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 040	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 045	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 050	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 055	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 060	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 065	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 070	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 006 080	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 090	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
5103 006 100	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 6.4 mm	0493 06
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 008 010	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 012	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 016	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 008 020	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 025	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 030	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 008 035	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 040	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 045	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 008 050	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 060	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 070	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 008 080	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 008 090	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 8.4 mm	0493 08
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
5103 010 012	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 010 016	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
5103 010 020	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
5103 010 025	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 010 030	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
5103 010 035	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
5103 010 040	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5103 010 045	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
5103 010 050	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt ($\leq \varnothing 3,5$ galv. verzinkt, blau passiviert) 10.5 mm	0493 010
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210