

## ANSMANN ALCS 2-12/0.4

Ladegerät für 2V, 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Akkus ab 1,2Ah

### Features

- Ladegerät für 2V, 6V und 12V Bleiakku (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei-Säure)
- Mit 3,5m langem Ladekabel
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Geeignet für Bereitschafts- und Parallelbetrieb
- Ladung nach IU-Kennlinie
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakku – Tiefentladung ausgeschlossen
- Batteriekapazität: 1,2Ah - 40Ah
- Gewicht: nur 135g durch moderne Schaltnetztechnologie
- Betriebsspannung: 100V - 240V AC / 50Hz - 60Hz
- Ladestrom: 400mA



Spannung



Ladestrom



Überladeschutz



Kabellänge



Artikelnummer: 1001-0015

Lieferumfang: ALCT 2-12/0.4 mit Polklemmen Kabel 3,5m, Bedienungsanleitung



## Spezifikationen

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Eingangsspannung   | 100 - 240V AC                            |
| Max. Ausgangsstrom | 0,4 A                                    |
| Akkuspannung       | 2 V / 6 V / 12 V                         |
| Ausgang            | 2V/6V/12: 400mA                          |
| geeignet für       | Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus |
| Akkukapazität      | 1,2 Ah                                   |
| Überladeschutz     | Ja                                       |
| Ladestromregelung  | Ja                                       |
| Farbe              | schwarz                                  |
| Verpackung         | Karton                                   |
| Betriebstemperatur | 0 - 25 °C                                |
| Lagertemperatur    | -25 - 70 °C                              |
| Abmessungen        | 42 × 69 × 70 mm                          |