



WR2002 Set 230V

Item No: T0053380699N

2-Kanal-Reworkstation Set, 250 W
(300 W)

KEY FEATURES

- + 2-Kanal-Versorgungseinheit WR 2 mit Lötkolben WP 80, Entlötkolben DSX 80
- + Kleines Reparaturset für alle Reparaturarbeiten

TECHNISCHE DATEN

Höhe	102mm
Länge	273mm
Abmessungen L x B x H	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Automatische Werkzeugerkennung	Ja
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Klinkenbuchse (Ausgangszustand hart geerdet)
ESD-sicher	Ja
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	10 l/min
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	0.7 bar
Anzahl an Kanälen	2
Überstromauslöser	1,6 A
Leistung	250 W (300 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturgenauigkeit für Heißluft	± 30°C, ± 54°F
Temperaturbereich °C	50 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
UPC	037103305527
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	6.70 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen