



Highlights

1 - n polig

1-polige Scheibenbauweise

Zugfederprinzip

Rastermaß 2.5 mm

Leiteranschluss 45° zur Leiterplatte

Doppellötstift

Anschlussquerschnitte

Eindrähtig (starr) min	0.08 mm ²
Eindrähtig (starr) max	1.0 mm ²
Feindrähtig (flexibel) min	0.14 mm ²
Feindrähtig (flexibel) max	0.5 mm ²
Feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.14 mm ²
Feindrähtig (mit Aderendhülse) max	0.14 mm ²

Maße

Absolierlänge	5.0 mm
Bohrlochdurchmesser	1.1 mm

Werkstoffe

Lötfahne	Kupferlegierung
Käfigzugfeder	Edelstahl

Isolierstoff

Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur	-40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s

Rastermaß 2.5 mm

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Farben

KIESELGRAU, RAL 7032

ORANGE, RAL 2011

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

UseGroup	B	C	D		
Nennspannung	150 V	-	-	130 V	
Nennstrom	4 A	-	-	6 A	
Nennleitergröße				min	max
- eindräftig (starr)	AWG 28-20	-	-	0.2 mm ²	0.5 mm ²
- mehrdräftig (starr)	-	-	-	-	-
- feindräftig (flexibel)	-	-	-	-	-
Prüfspannung	1.30 kV	-	-	1.25 kV	

Bestelldaten (Rastermaß 2.5 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
1	4.50	AK3191/1-2.5-KIESELGRAU	53191010001 F	200
2	7.00	AK3191/2-2.5-KIESELGRAU	53191020001 F	200
3	9.50	AK3191/3-2.5-KIESELGRAU	53191030001 F	200
4	12.00	AK3191/4-2.5-KIESELGRAU	53191040001 F	200
5	14.50	AK3191/5-2.5-KIESELGRAU	53191050001 E	100
6	17.00	AK3191/6-2.5-KIESELGRAU	53191060001 E	100
7	19.50	AK3191/7-2.5-KIESELGRAU	53191070001 E	100
8	22.00	AK3191/8-2.5-KIESELGRAU	53191080001 D	50
9	24.50	AK3191/9-2.5-KIESELGRAU	53191090001 D	50
10	27.00	AK3191/10-2.5-KIESELGRAU	53191100001 D	50
11	29.50	AK3191/11-2.5-KIESELGRAU	53191110001 D	50
12	32.00	AK3191/12-2.5-KIESELGRAU	53191120001 D	50

