



Highlights

1- bis 24-polig

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte

Rastermaß 5.08 mm

Seitlich geschlossen

Anschlussquerschnitte

Eindrätig (starr) min -

Eindrätig (starr) max -

Feindrätig (flexibel) min -

Feindrätig (flexibel) max -

Feindrätig (mit Aderendhülse) min -

Feindrätig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.4 mm

Werkstoffe

Kontaktstift Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -



Rastermaß 5.08 mm

Farben

- GRÜN, RAL 6018
- SCHWARZ, RAL 9011
- BASALTGRAU, RAL 7012
- KIESELGRAU, RAL 7032
- LICHTGRAU, RAL 7035
- HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3



Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

Rastermaß 5.08 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-V-GRÜN	50950025121 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-V-GRÜN	50950035121 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-V-GRÜN	50950045121 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-V-GRÜN	50950055121 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-V-GRÜN	50950065121 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-V-GRÜN	50950075121 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-V-GRÜN	50950085121 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-V-GRÜN	50950095121 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-V-GRÜN	50950105121 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-V-GRÜN	50950115121 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-V-GRÜN	50950125121 D	50
13	67.24	STLZ950/13G-5.08-V-GRÜN	50950135121 D	50
14	72.32	STLZ950/14G-5.08-V-GRÜN	50950145121 D	50
15	77.40	STLZ950/15G-5.08-V-GRÜN	50950155121 D	50
16	82.48	STLZ950/16G-5.08-V-GRÜN	50950165121 D	50
17	87.56	STLZ950/17G-5.08-V-GRÜN	50950175121 D	50
18	92.64	STLZ950/18G-5.08-V-GRÜN	50950185121 D	50
19	97.72	STLZ950/19G-5.08-V-GRÜN	50950195121 D	50
20	102.80	STLZ950/20G-5.08-V-GRÜN	50950205121 D	50
21	107.88	STLZ950/21G-5.08-V-GRÜN	50950215121 D	50
22	112.96	STLZ950/22G-5.08-V-GRÜN	50950225121 D	50
23	118.04	STLZ950/23G-5.08-V-GRÜN	50950235121 D	50
24	123.12	STLZ950/24G-5.08-V-GRÜN	50950245121 D	50



Technische Daten // **STLZ950/..G-5.08-V-GRÜN**

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

