

Messleitung 4mm mit PVC Kabel 1mm²

Test lead 4mm with PVC cable 1mm²



Ø 4 mm

Steckdurchmesser
Plug-in diameter



30Vac / 60Vdc



16 A

Bemessungsstrom
Rated current



-10 °C bis +50 °C

Temperaturbereich
Temperature range

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
	Bemessungsspannung Rated voltage	30Vac / 60Vdc
	Bemessungsstrom Rated current	16 A
	Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
	Kontaktmaterial Contact material	Messing, CuBe Brass, CuBe
	Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
	Gehäuse Material Housing material	PA
	Norm Standard	CE
	Kabel Material cable Material	PVC

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Stapelbar
stackable
- Kabel doppelt isoliert mit Verschleißindikator
cable with double insulation with wear indicator
- Kontakt: Messing, CuBe vernickelt
Contact: brass, CuBe nickel-plated
- Kabellänge nach Angabe
cable length as ordered
- Federkorbtechnik
cage spring technology
- Farben: blau, braun, gelb, grau, grün, orange, rot, schwarz, violett, weiß
Colours: blue, brown, yellow, grey, green, orange, red, black, purple, white

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

