


Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 965
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



Art.-Nr.	0048 16 4	0048 2 3	0048 2 4	0048 2 5	0048 2 6	0048 2 8
VE	1000	2000	2000	5000	2000	2000
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M1,6	M2	M2	M2	M2	M2
Länge (l ₁)	4 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	3 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Kopfhöhe (k ₁)	0,96 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Innenantrieb	H0	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)	0,1 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	140-280 N	257-514 N	257-514 N	257-514 N	257-514 N	257-514 N

Art.-Nr.	0048 2 10	0048 2 12	0048 2 16	0048 2 20	0048 25 3	0048 25 4
VE	2000	4000	2000	2000	1000	2000
Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	M2	M2	M2	M2	M2,5	M2,5
Länge (l ₁)	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	3 mm	4 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	4,7 mm	4,7 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)	0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	257-514 N	257-514 N	257-514 N	257-514 N	383-766 N	383-766 N

Art.-Nr.	0048 25 5	0048 25 6	0048 25 8	0048 25 10	0048 25 12	0048 25 16
VE	500/2000	500/2000	500/2000	1000	1000/2000	1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5
Länge (l ₁)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm	0,4 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	383-766 N	383-766 N	383-766 N	383-766 N	383-766 N	383-766 N

Art.-Nr.	0048 25 20	0048 25 30	0048 3 4	0048 3 5	0048 3 6	0048 3 8
VE	2000	2000	500/2000	100/2000	500/2000	500/1000/2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M2,5	M2,5	M3	M3	M3	M3
Länge (l ₁)	20 mm	30 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	4,7 mm	4,7 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,5 mm	1,5 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	0,4 Nm	0,4 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	383-766 N	383-766 N	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN

Art.-Nr.	0048 3 10	0048 3 12	0048 3 14	0048 3 16	0048 3 18	0048 3 20
VE	500/2000	500/2000	2000	500/2000	2000	500/2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Länge (l ₁)	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN

Art.-Nr.	0048 3 22	0048 3 25	0048 3 28	0048 3 30	0048 3 35	0048 3 40
VE	2000	500/1000	2000	500/2000	500	1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Länge (l ₁)	22 mm	25 mm	28 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H1	H1
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN

Art.-Nr.	0048 3 45	0048 3 50	0048 3 60	0048 3 85	0048 35 5	0048 35 6
VE	1000	100	500	200	2000	2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3,5	M3,5
Länge (l ₁)	45 mm	50 mm	60 mm	85 mm	5 mm	6 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm	6,5 mm	6,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	1,93 mm	1,93 mm
Innenantrieb	H1	H1	H1	H1	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	0,8 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,636-1,3 kN	0,769-1,5 kN	0,769-1,5 kN

Art.-Nr.	0048 35 8	0048 35 10	0048 35 12	0048 35 16	0048 35 20	0048 4 5
VE	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M3,5	M3,5	M3,5	M3,5	M3,5	M4
Länge (l ₁)	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	5 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	1,93 mm	2,2 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	0,769-1,5 kN	0,769-1,5 kN	0,769-1,5 kN	0,769-1,5 kN	0,769-1,5 kN	1,1-2,2 kN

Art.-Nr.	0048 4 6	0048 4 8	0048 4 10	0048 4 12	0048 4 14	0048 4 15
VE	100/500/2000	100/500/2000	250/1000/2000	250/1000/2000	2000	2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN

Art.-Nr.	0048 4 16	0048 4 18	0048 4 20	0048 4 22	0048 4 25	0048 4 28
VE	250/1000/2000	250/2000	250/1000/2000	1000/5000	100/250/2000	1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	28 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN

Art.-Nr.	0048 4 30	0048 4 35	0048 4 40	0048 4 45	0048 4 50	0048 4 55
VE	100/250/1000	100/250/1000	100/250/1000	100	100/250	500
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN

Art.-Nr.	0048 4 60	0048 4 65	0048 4 70	0048 4 80	0048 4 90	0048 4 100
VE	500	500	100	200	100	200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Länge (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm	1,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN	1,1-2,2 kN

Art.-Nr.	0048 5 6	0048 5 8	0048 5 10	0048 5 12	0048 5 14	0048 5 16
VE	1000/2000	250/1000/2000	100/250/2000	250/1000	1000	250/1000/2000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN

Art.-Nr.	0048 5 18	0048 5 20	0048 5 22	0048 5 25	0048 5 28	0048 5 30
VE	1000	100/250/1000	1000	100/1000	1000	100/500
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l ₁)	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	28 mm	30 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN

Art.-Nr.	0048 5 35	0048 5 40	0048 5 45	0048 5 50	0048 5 55	0048 5 60
VE	100/500	100/500	100/500	100	100/500	200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l ₁)	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN

Art.-Nr.	0048 5 65	0048 5 70	0048 5 75	0048 5 80	0048 5 85	0048 5 90
VE	200	200	200	200	1000	200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Länge (l ₁)	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm	9,2 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Innenantrieb	H2	H2	H2	H2	H2	H2
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN

Art.-Nr.	0048 5 100	0048 6 8	0048 6 10	0048 6 12	0048 6 14	0048 6 16
VE	200	100/1000	250/1000	250/1000	1000	100/250/1000
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M5	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l ₁)	100 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	9,2 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Kopfhöhe (k ₁)	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Innenantrieb	H2	H3	H3	H3	H3	H3
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	3,9 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	1,8-3,6 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN

Art.-Nr.	0048 6 18	0048 6 20	0048 6 22	0048 6 25	0048 6 30	0048 6 35
VE	250	100/300/500	500	100/300/500	100/300/500	100/500
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l ₁)	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Innenantrieb	H3	H3	H3	H3	H3	H3
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN

Art.-Nr.	0048 6 40	0048 6 45	0048 6 50	0048 6 55	0048 6 60	0048 6 65
VE	100/500	100/500	100/200	100	100/200	100/200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Innenantrieb	H3	H3	H3	H3	H3	H3
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN

Art.-Nr.	0048 6 70	0048 6 75	0048 6 80	0048 6 85	0048 6 90	0048 6 95
VE	100	200	100	500	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Innenantrieb	H3	H3	H3	H3	H3	H3
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN

Art.-Nr.	0048 6 100	0048 6 105	0048 6 110	0048 6 150	0048 8 10	0048 8 12
VE	50	1000	100	100	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M8	M8
Länge (l ₁)	100 mm	105 mm	110 mm	150 mm	10 mm	12 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14,5 mm	14,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Innenantrieb	H3	H3	H3	H3	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	6,6 Nm	16 Nm	16 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	2,5-5,1 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN

Art.-Nr.	0048 8 14	0048 8 16	0048 8 18	0048 8 20	0048 8 25	0048 8 30
VE	500	100/500	500	100/500	100	100/500
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Innenantrieb	H4	H4	H4	H4	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN


Art.-Nr.	0048 8 35	0048 8 37	0048 8 40	0048 8 45	0048 8 50	0048 8 55
VE	100/200	1	100/200	100	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	35 mm	37 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Innenantrieb	H4	H4	H4	H4	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN

Art.-Nr.	0048 8 60	0048 8 65	0048 8 70	0048 8 75	0048 8 80	0048 8 90
VE	50	200	50/100	50	50	50/100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm	14,5 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Innenantrieb	H4	H4	H4	H4	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN	4,7-9,3 kN

Art.-Nr.	0048 8 100	0048 10 16	0048 10 20	0048 10 25	0048 10 30	0048 10 35
VE	100	200	200	200	100	200
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M8	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l ₁)	100 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	14,5 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kopfhöhe (k ₁)	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Innenantrieb	H4	H4	H4	H4	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	16 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	4,7-9,3 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN

Art.-Nr.	0048 10 40	0048 10 45	0048 10 50	0048 10 60	0048 10 70	0048 10 80
VE	200	100	200	100	100	100
Gewindeart x Nenn Durchmesser (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Kopfdurchmesser (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kopfhöhe (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Innenantrieb	H4	H4	H4	H4	H4	H4
Anziehdrehmo- ment 90% Streck- grenze (1)	31 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm	31 Nm
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN	7,4-14,8 kN

Technische Informationen



Hinweis

DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 2 3	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 4	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 6	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 2 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 2 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2	0317 92
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2	0441 2
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,2 x 5 x 0,3 mm	5149 2
0048 3 4	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 3 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 6	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 3 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 14	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 18	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 3 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 22	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 25	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 28	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 3 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 35	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 40	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 45	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 3 50	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 60	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 3 85	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0317 93
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M3 0.5 mm	0371 984 3
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M3	0379 000 03
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M3	0394 03
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 9 mm	0416 3
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M3	0441 3
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0048 4 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 6	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 14	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 15	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 18	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 22	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 25	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 28	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 35	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 40	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 45	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 50	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 55	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 60	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 65	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 70	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 4 80	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 90	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204
0048 4 100	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0317 94
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0369 4
	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K) M4	0379 000 04
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M4	0394 04
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 12 mm	0416 4
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M4	0441 4
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M4	5162 000 204

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 6	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 8	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 10	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 12	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 14	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 16	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 18	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 20	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 22	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 25	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 28	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 30	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 35	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 40	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 45	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 50	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 55	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 60	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 65	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 70	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 75	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 80	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 85	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 5 90	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 5 100	Sechskantmutter DIN 934, Stahl 161/181, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0317 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0369 040 5
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0379 205
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M5	0394 05
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 15 mm	0416 5
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M5	0441 5
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M5	0694 117 010
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 10.4 mm	0694 299 104
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M5	5162 000 205
0048 6 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0048 6 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 14	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 18	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 22	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 25	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 35	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 40	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 45	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 50	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 55	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 60	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 65	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 70	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 75	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 80	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 85	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 90	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 95	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 100	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 105	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 6 110	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 6 150	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0317 96
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0369 040 6
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0379 206
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M6	0394 06
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 18 mm	0416 6
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M6	0441 6
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M6	0694 117 012
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 12.4 mm	0694 299 124
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 4-9 Nm Skalenteilungswert 0.1 nm	0714 71 92
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M6	5162 000 206
0048 8 10	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
0048 8 12	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 14	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 16	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 18	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 20	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 25	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 30	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 35	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 37	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 40	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 45	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 50	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 55	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 60	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 65	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 70	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 75	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 80	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 8 90	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 8 100	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0337 023 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0369 040 8
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0379 208
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M8	0394 08
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 24 mm	0416 8
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M8	0441 8
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M8	0694 117 016
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 16.5 mm	0694 299 165
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre 4-20 Nm	0714 720 020
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M8	5162 000 208
0048 10 16	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
0048 10 20	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 10 25	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
0048 10 30	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmuttern mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 10 35	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
0048 10 40	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 10 45	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
0048 10 50	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 10 60	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
0048 10 70	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker- durchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 10 80	Sechskantmutter DIN 555, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0337 023 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0369 041 0
	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0379 210
	Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K) M10	0394 010
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 30 mm	0416 10
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M10	0441 10
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M10	0694 117 020
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 20.5 mm	0694 299 205
	Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre 12-60 Nm Länge 314 mm	0714 720 060
	Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre 20-100 Nm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel Länge 388 mm	0714 720 101
	3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 12-60 Nm Länge 349 mm	0714 730 060
	1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium 20-100 Nm Länge 422 mm Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel	0714 730 101
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) M10	5162 000 210
0048 16 4	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 1,7 x 4 x 0,3 mm	5149 016
0048 25 3	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 4	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 5	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senkerdurchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 25 6	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 8	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 10	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 12	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 16	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 25 20	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 25 30	Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6/8, verzinkt blau passiviert (A2K) M2,5	0317 925
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 8 mm	0416 25
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN) M2,5	0441 25
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M3	0694 117 006
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 6.3 mm	0694 299 063
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0048 35 5	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
0048 35 6	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
0048 35 8	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
0048 35 10	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
0048 35 10	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
0048 35 10	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0048 35 12	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
0048 35 16	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035
0048 35 20	Sechskantmutter DIN 934, Stahl I6I/I8I, verzinkt blau passiviert (A2K) M3,5	0317 35
	Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) 11 mm	0416 35
	Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A 3.6 mm 6.7 mm	0441 935
	Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C Geeignet für Schraube M4	0694 117 008
	Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber Senker-durchmesser 8.3 mm	0694 299 083
	Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll 1-3,5 Nm Skalenteilungswert 0.05 nm	0714 71 91
	Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll	0714 720 005
	Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400 300 ml; Grau	0893 123
	Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K) 3,7 x 8 x 0,5 mm	5149 035